





RED

MACCHINA CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE BOX MOTION
box motion horizontal packaging machine



 Tecnicamente all'avanguardia, la RED è una macchina Flow-Pack Box Motion a testa traslante con bobina dall'alto e doppio asse porta bobina. È particolarmente adatta a lavorare con immissione di gas grazie ad una testa di saldatura molto robusta ed un prolungato contatto dei saldatori che consente un'ottima tenuta ermetica della saldatura, nonché l'utilizzo di film di spessori alti. La macchina è corredata di PLC di ultima generazione, con controllo temperature, diagnostica integrata, memorizzazione di oltre 20 formati, Touch Screen multifunzione e multilingue delle dimensioni 5 px. La struttura interamente in acciaio inox ed il grado di protezione IP65 dei suoi componenti la rendono facilmente collocabile in ambienti umidi. La RED è inoltre conforme alle Normative HCCP ed è predisposta per collegamento con sincronizzatore e nastro polmonatura per carico in automatico. Alla macchina base è possibile aggiungere diversi accessori: stampatore, dentelli ad estrazione, cambio passo meccanico per poter confezionare prodotti di lunghezze diverse, gruppo iniezione alcool, kit per la termoretrazione, cambio bobina con sistema semi automatico o automatico.

 Designed with application of the state-of-the-art technology, RED is a Box Motion Flow-pack with translation of the transversal jaws, up-to-down film reel and double reel holder. It is particularly suitable for wrapping products with gas flush thanks to a very tough sealing head and a prolonged dwell time of the sealing jaws, which allows an excellent hermetic seal and the use of normal or special barrier thermosealing films. RED by GNA srl is equipped with the last generation PLC, featured by temperatures control, integrated diagnostics, memory storage for more than 20 formats, multifunction and multilingual, Touch Screen 5 px-sized. Thanks to its structure entirely of stainless steel and to the protection degree IP65 of its components, it can be placed in damp rooms. RED is also in conformity with HCCP Regulations and can be equipped by synchronizing device and buffering system for automatic loading. To the basic version of RED, it's possible to add different accessories: extractable pushers, automatic pitch change fit for products of different length, group of alcohol injector, kit for shrink film, semi-automatic or automatic reel holder change.

Alimentazione prodotti da forno Feeding bakery products



Accessori per prodotti da forno e prodotti in vassoio Accessories for bakery products and products on trays



SINCRONIZZATORE AUTOMATICO: costruito interamente in acciaio inox, permette di sincronizzare i prodotti con l'alimentazione della macchina evitando le buste vuote. E' corredato di apposite cinghie laterali per trattenere i prodotti delicati e di nastro centrale estraibile per la sanificazione. E' adatto per tutti i tipi di prodotti da forno, pasticceria in genere e prodotti in vassoio. Dimensioni: lunghezza min:100mm, max :300mm larghezza min: 75mm, max:200mm.

Synchronizing device: entirely made of stainless steel, permits to synchronize the products with the machine feeding, avoiding empty bags. It's equipped by lateral motorized belts for keeping delicate product and by extractable central belt which grants an excellent sanitization. It's ideal for all bakery products and products on trays. Dimensions: length: 100mm, max :300mm width min: 75mm, max:200mm.

NASTRO DI POLMONATURA: costruito interamente in acciaio inox, consente di mantenere i prodotti vicini prima di entrare nel caricatore. E' completamente sanificabile ed adatto per tutti i tipi di prodotti da forno, pasticceria in genere e prodotti in vassoio. Dimensioni: lunghezza min:100mm, max :300mm larghezza min: 75mm, max:200mm.

Buffering system: entirely made of stainless steel, permits to keep the products close to each other before entering the feeder, therefore avoiding empty bags. It's ideal for all bakery products and products on trays. Dimensions: length: 100mm, max :300mm width min: 75mm, max:200mm.